ANALISIS MODEL ELEMEN HINGGA PERKUATAN LERENG MENGUNAKAN *SOIL NAILING* (STUDI KASUS: LERENG DAERAH LAHAT, SUMATERA SELATAN)

Syahidus SYUHADA^{1*}, ZAKARIA², Rahmat KURNIAWAN¹, Erdina Tyagita UTAMI¹

¹Program Studi Teknik Sipil, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

²Alumni Program Studi Teknik Sipil, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: syahidus.syuhada@si.itera.ac.id

[diterima: 24 April 2020, disetujui: 29 Mei 2020]

ABSTRACT

Soil nailing is a method for solving landslide problems, both on existing slopes and walls during excavation. Conventional soil nailing design procedures based on limit equilibrium methods fail to address the complex mutual interaction between its main components, which affects the performance of soil nail. Therefore, it is needed for the practical design of numerical solutions that can accommodate the requirement. One of the numerical techniques that often used is the finite element method (finite element). In the finite element method application, there are no specific options for modeling soil nailing reinforcement. Soil nailings are modeled with the material sets available in the finite element program, namely plate, anchor (node to node), and geogrid. The slope properties used in this study are secondary data located in Suban, Lahat, South Sumatra. The slope variation (0°, 10°, 15°, 20°) and the reinforcement length (3 m - 10 m) were analyzed. Material set node to node and material set geogrid have relatively similar FS values. The material set plate gives the smallest FS results among the three material sets. The difference between the FS results using the geogrid/node to node material set and the material set plate is 0.02% - 5.12%. A significant increase in FS value occurs at an angle of 0° to 15°, but at an angle of 15° to 20° the increase in FS value that arises is not too significant, only occurs by 1% - 5%. In this case, the optimal installation of soil nailing at an angle of 15°.

Keywords: Soil nailing, plate model, node to node model, geogrid model, safety factor.

INTISARI

Soil Nailing adalah salah satu metoda untuk menanggulangi masalah kelongsoran, baik pada lereng eksisting maupun dinding saat proses penggalian. Prosedur desain *soil nailing* berdasarkan metoda konvensional gagal dalam mengatasi interaksi timbal balik yang kompleks antara komponen utama yang mempengaruhi kinerja soil nail. Oleh karena itu dibutuhkan dalam desain praktis solusi numerik yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Salah satu teknik numerik yang sering digunakan adalah metoda elemen hingga (*finite element*). Dalam program metoda elemen hingga tidak ada pilihan khusus untuk memodelkan perkuatan *soil nailing*. *Soil nail* dimodelkan dengan *material set* yang tersedia pada program elemen hingga, yaitu *plate*, *anchor (node to node)* dan *geogrid*. Data lereng yang digunakan merupakan data sekunder yang berlokasi di Suban, Lahat, Sumatera Selatan. Dilakukan analisis dengan variasi kemiringan lereng (0°, 10°, 15°, 20°) dan panjang perkuatan (3 m – 10 m). *Material set node to node* dan *material set geogrid* memiliki nilai FS yang relatif sama. *Material set plate* memberikan hasil FS paling kecil diantara ketiga *material set*. Perbedaan antara hasil FS menggunakan *material set geogrid/node to node* dengan *material set plate* adalah sebesar 0.02 % - 5.12%. Kenaikan nilai FS signifikan terjadi pada sudut 0° sampai 15°, namun pada sudut 15° ke 20° kenaikan nilai FS yang terjadi tidak terlalu signifikan hanya terjadi sebesar 1% - 5%. Pada kasus ini, pemasangan *soil nailing* yang ideal ada pada sudut 15°.

Kata kunci: *Soil nailing*, model *plate*, model *node to node*, model *geogrid*, faktor keamanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kondisi geografis yang beragam. Kondisi geografis yang beragam ini merupakan suatu tantangan untuk mengembangkan pembangunan. Potensi bahaya yang mungkin akan banyak timbul dari permasalahan geografis tersebut adalah terdapat banyak lereng-lereng yang berpotensi untuk timbulnya bencana tanah longsor.

Untuk menghadapi masalah kelongsoran lereng, banyak metoda yang digunakan, misalnya mengubah geometri dari lereng, membuat perkuatan dinding penahan tanah, vegetasi, dan masih banyak lainnya. Salah satu, metoda yang banyak digunakan adalah *soil nailing*. Metode ini berawal dari metoda untuk perkuatan *tunneling* pada tahun 1960-an, yaitu dengan menggunakan lapisan fleksibel tipis dan diperkuat dengan baut atau *nailing* (Ortigao, 2004). *Soil nailing* juga dapat dipasang pada lereng alami atau lereng buatan (Han, 2015). Oleh karena itu *soil nailing* dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metoda yang digunakan untuk mencegah kelongsoran.

Prosedur desain *soil nailing* berdasarkan metoda konvensional gagal dalam mengatasi interaksi timbal balik yang kompleks antara komponen utama yang mempengaruhi kinerja *soil nail* (Midhula, 2015). Akibatnya dalam desain praktis, solusi numerik dengan teknik numerik cenderung banyak digunakan karena dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Salah satu teknik numerik yang sering digunakan adalah metoda elemen hingga (*finite element*).

Untuk memodelkan perkuatan *soil nailing* tidak tersedia di dalam program elemen hingga, sehingga digunakan pendekatan material untuk memodelkan hasil perkuatan yang mendekati perilaku dari *soil nailing*. Telah banyak dimodelkan struktur perkuatan lereng *soil nailing* dengan model *plate* dan *geogrid*. Tersedia pilihan elemen *node to node* (*anchor*) pada program FEM yang merupakan

suatu material spring yang memodelkan suatu pengaku antara dua titik (Brinkgreve, 2002). Karena *soil nailing* juga merupakan struktur pengaku, maka analisis *soil nailing* menggunakan juga dilakukan dengan *material set node to node*.

Pada penelitian ini digunakan data sekunder dari lereng di daerah Suban, Lahat, Sumatera Selatan yang mengalami kelongsoran. Dengan menggunakan data lereng tersebut dilakukan analisis perkuatan tanah *soil nailing* pada *software* elemen hingga dengan model *plate*, model *node to node*, dan model *geogrid*.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stabilitas Lereng dengan Metoda Elemen Hingga

Lereng merupakan tanah yang memiliki kondisi geometri yang tidak rata. Lereng terbagi dalam dua jenis yaitu lereng alami dan lereng alam. Kestabilan dari lereng ditentukan oleh besarnya kuat geser tanah. Untuk mengetahui stabil atau tidaknya lereng tersebut, dapat dilihat dari besarnya nilai *FS* (Faktor Keamanan). *FS* adalah perbandingan nilai kuat geser tanah (τ) dibandingkan dengan gaya yang meruntuhkan lereng (τ_d)

$$FS = \frac{\tau}{\tau_d} \quad (1)$$

dengan:

τ = Kuat geser tanah

τ_d = Tegangan geser yang timbul

τ_d dapat dikatakan sebagai gaya geser yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan gaya (menghasilkan $FS = 1$). Dengan menggunakan kondisi standar Coulomb, faktor keamanan menjadi :

$$FS = \frac{c - \sigma \tan \phi}{c_r - \sigma \tan \phi_r} \quad (2)$$

dengan:

ϕ = Sudut geser tanah

ϕ_r = Sudut geser tanah tereduksi

c = Kohesi tanah

c_r = Kohesi tanah tereduksi

Seiring berkembangnya metoda numerik dan komputasi berdampak kepada kemajuan pendekatan permodelan masalah geoteknik. Salah satu metode yang familiar digunakan dalam analisis stabilitas lereng adalah metode elemen hingga (*Finite Element Method / FEM*). Untuk analisis stabilitas dengan FEM, digunakan prosedur *phi - c reduction* yaitu dengan menurunkan/mereduksi nilai dari sudut geser dalam (ϕ) dan kohesi (c) sehingga lereng mengalami keruntuhan. Berdasarkan persamaan (2), metoda *phi - c reduction* digunakan dalam perhitungan faktor keamanan global (Brinkgreve, 2002) dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut:

$$\frac{c}{c_r} = \frac{\tan \phi}{\tan \phi_r} = \sum Msf \quad (3)$$

dengan:

$\sum Msf$ = Total Multiplier

c = Kohesi tanah asli

c_r = Kohesi tereduksi

$\tan \phi$ = Tangensial sudut geser dalam tanah

$\tan \phi_r$ = Tangensial sudut geser dalam tanah tereduksi

Nilai $\sum Msf$ meningkat selama proses kalkulasi hingga lereng mengalami keruntuhan /kegagalan. Angka Keamanan (FS) didefinisikan sebagai nilai $\sum Msf$ pada saat terjadi kegagalan pada lereng.

Perkuatan Tanah Dengan Menggunakan Soil Nailing

Soil nailing adalah teknik menstabilkan tanah eksisting akibat perubahan kondisi geoteknik, baik akibat perubahan alam atau aktivitas manusia dengan cara menanamkan *nail* (biasanya beton bertulang) yang berdimensi kecil dengan jarak yang cukup rapat (Han, 2015). Biasanya di alam ketidakstabilan tanah diakibatkan oleh erosi

dan presipitasi. Untuk aktivitas manusia, perubahan geometri akibat kebutuhan proyek (galian). *Soil nail* dapat dipasang pada keadaan eksisting ataupun pada dinding saat proses galian.

Berbeda dengan *ground anchor*, pada *soil nail* tidak diberikan *prestressed* untuk menimbulkan gaya tahanan saat pemasangannya, namun tegangan terbentuk selama waktu layan *soil nail* akibat pergerakan lereng tanah (Han, 2015). *Soil Nailing* lebih mengandalkan kekuatan materialnya dalam memikul beban lereng, mirip seperti perkuatan lereng menggunakan material geosintetik.

Gambar 1. Tipikal potongan perkuatan lereng menggunakan *soil nailing* (Han, 2015)

Untuk desain *soil nail*, perlu diperhatikan beberapa jenis kegagalan yang dapat terjadi. Pada *soil nailing* terdapat tiga tipe keruntuhan yang dapat terjadi diantaranya:

1. Keruntuhan internal
2. Keruntuhan eksternal
3. Keruntuhan pada facing

Gambar 2. Detail facing *soil nailing* (Han, 2015)

Gambar 3. Keruntuhan internal pada dinding *soil nailing* (Han, 2015)

Gambar 4. Keruntuhan eksternal pada dinding *soil nailing* (Han, 2015)

Gambar 5. Keruntuhan *facing* pada dinding *soil nailing* (Han, 2015)

Soil nail biasanya dipasang pada kemiringan 10% sampai 20%, umumnya 15% (Lazarate, 2015). Untuk sudut pemasangan *soil nailing* kurang dari 10% sebaiknya dihindari untuk mencegah terbentuknya rongga pada *grout* dan “efek paruh burung”. “Efek paruh burung” disebabkan karena cairan *grout* tidak mampu untuk mengisi seluruh rongga pada bagian paling bawah *soil nail* karena fluiditas *grout* dan sudut pemasangan yang terlalu landai. Untuk itu perlu dilakukan suatu perlakuan khusus jika ingin memasang *soil nailing* pada sudut $< 10^\circ$ untuk menghindari potensi efek paruh burung tersebut.

Permodelan Soil Nailing Pada Program Elemen Hingga

Untuk program elemen hingga, tidak ada *tools* khusus untuk memodelkan perkuatan *soil nail*. Umumnya, untuk perkuatan lereng dengan *soil nailing* dimodelkan dengan menggunakan *material set plate* atau *geogrid*.

Pada program elemen hingga, *material set* yang mengabaikan gesekan antara tanah dengan sisi material adalah *material set anchor* atau *node to node*. Pada *material set node to node*, hanya kekuatan material yang dimasukkan sebagai kekuatan dari *soil nailing*. Gambar 6 dan Gambar 8 merupakan properties kekakuan material yang digunakan untuk memodelkan *soil nailing* di program elemen hingga.

Hal yang perlu diperhatikan dalam simulasi numerik adalah parameter material yang digunakan. Analisis yang digunakan dalam simulasi ini merupakan simulasi 2-dimensi dengan asumsi *plane strain*. Dengan menggunakan simulasi. Material *plate* terdapat banyak penyesuaian karena asumsi yang diterapkan pada *material set plate* berupa material tipis, sedangkan *soil nailing* memiliki penampang lingkaran. Perlu dilakukan penyesuaian *material set plate* dengan *soil nailing*.

Gambar 6. Properties material plate

Berat spesifik (w) pada *material set plate* merupakan gaya per satuan luas. Pada model elemen hingga, material tanah dan *soil nailing* saling berimpit, sehingga diperlukan penyesuaian dalam menghitung besarnya w . karena w adalah berat dari *soil nailing*, maka berat tanah yang berimpit dengan *plate* harus dieliminasi untuk mendapatkan berat *plate*.

Gambar 7. Aktual dinding dan dinding pada model elemen hingga (Tjie - Liong, 2015)

Nilai w_{plate} dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$w_{real} = \gamma_{beton} \times d_{real} \quad (4)$$

$$w_{model} = \gamma_{tanah} \times d_{real} + w_{plate} \quad (5)$$

$$w_{model} = w_{real} \quad (6)$$

$$w_{plate} = (\gamma_{beton} - \gamma_{tanah}) d_{real} \quad (7)$$

dengan:

w_{real} = Berat dinding sebenarnya

w_{model} = Berat dinding pada model simulasi

w_{plate} = Berat *material set plate*

γ_{beton} = Berat isi beton

γ_{tanah} = Berat isi tanah

Untuk parameter d pada *material set plate* merupakan ketebalan ekivalen yang didapatkan dari persamaan berikut:

$$d = \sqrt{12 \frac{EI}{EA}} \quad (8)$$

dengan:

EI = Kekakuan lentur material

EA = Kekakuan aksial material

Gambar 8. Properties material geogrid

Karena permodelan menggunakan asumsi *plane strain*, maka permodelan *plate* dan *geogrid* dianggap menerus. Pada kenyataannya *soil nailing* memiliki jarak antar *nail* (tidak menerus). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kekakuan (EA dan EI) pada *material set*.

$$EA_{plain\ Strain} = \frac{EA}{S_H} \quad (9)$$

$$EI_{plain\ Strain} = \frac{EI}{S_H} \quad (10)$$

dengan:

S_H = Spasi horizontal dari *soil nailing*

Pada *material set anchor (node to node)* tidak perlu dilakukan penyesuaian kekakuan lentur dan kekakuan aksial, karena ada input data $L_{spacing}$ (spasi arah lateral) pada *option material set*.

Gambar 9. Properties material anchor (node to node)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dilihat dari diagram alir penelitian pada Gambar 11. Langkah Pertama yang dikerjakan adalah pengumpulan data sekunder sebagai daerah kajian. Data daerah lereng yang digunakan adalah daerah Suban, Lahat, Sumatera Selatan. Data tersebut didapatkan dari hasil penyelidikan tanah dari suatu proyek penanganan kelongsoran di daerah Suban. Kemudian dari data tersebut, dilakukan analisis kelongsoran menggunakan program *limit equilibrium* untuk menentukan radius dari bidang gelincir. Radius bidang gelincir ini digunakan untuk menentukan panjang dari perkuatan *soil nailing* karena panjang yang berperan dalam menahan gaya longsor adalah panjang *soil nailing* di belakang bidang gelincir.

Setelah mendapatkan bidang gelincir, maka *soil nailing* dimodelkan masing – masing dengan *material set* berupa *plate*, *geogrid* dan *anchor/node to node*. Variasi pemasangan *soil nailing* akan dilakukan berdasarkan panjang dan kemiringan pemasangan. Dilakukan 8 variasi panjang (3 m , 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, dan 10 m) dan 4 sudut pemasangan terhadap horizontal (0°, 10°, 15°, dan 20°).

Gambar 11. Diagram alir penelitian

Hasil dari berbagai macam permodelan dirangkum sehingga didapatkan kesimpulan dari pengaruh permodelan *material set* terhadap hasil *FS*, pengaruh panjang *soil nail* dan kemiringan terhadap *FS*, dan verifikasi model *node to node* dapat digunakan sebagai permodelan perkuatan *soil nailing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelongsoran

Lereng yang digunakan berlokasi di daerah Suban, Lahat, Sumatera Selatan (Gambar 12).

Gambar 12. Lokasi Penelitian

Data tanah didapatkan dari data sekunder yang berasal dari laporan penanggulangan ke

longsor di daerah Suban. Tabel 1 adalah data tanah yang digunakan dalam analisis perkuatan lereng berupa parameter indeks properties, kuat geser tanah, dan geometri dan profil melintang dari lereng penelitian.

Data geometri dan profil (Gambar 13), serta kuat geser tanah dianalisis secara *limit equilibrium*, sehingga didapatkan bidang

gelincir yang menjadi datum untuk pertambahan panjang pada perkuatan *soil nailing*. Beban merata sebesar 15 kN/m diterapkan sebagai beban layan pada lereng. Metoda yang digunakan adalah *Ordinary Method of Slices* (OMS). Hasil dari bidang gelincir yang didapatkan dari analisis *limit equilibrium* dapat dilihat pada Gambar 14.

Tabel 1. Parameter tanah lereng daerah Suban

Material	γ_{sat} (kN/m ³)	γ_{ssat} (kN/m ³)	c_u (kPa)	ϕ (°)	E_u (kPa)	ν'	c' (kPa)	ϕ' (°)	E' (kPa)
Fill Material	16	14	36	0	7200	0.35	7.2	27.05	6480
Soft Clays	14	12.5	96	0	19200	0.35	19.2	27.53	172080
Silts	15	13	134	0	33500	0.35	26.8	25	20100
Hard Clays	17	15	360	0	108000	0.3	20	20	64800
Dense Sand	19	17	-	-	-	0.3	0	33	17500

Gambar 13. Geometri dan potongan melintang profil tanah

Perkuatan Tanah dengan Menggunakan Soil Nailing

Sebelum diberikan perkuatan, nilai FS untuk lereng adalah 1.046. Perkuatan lereng dengan metoda *soil nailing* akan dimodelkan kedalam tiga jenis *material set* pada program elemen hingga, yaitu *plate*, *geogrid*, dan *node to node*. Untuk parameter *soil nailing* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter *soil nailing*

E (MPa)	$D_{soil\ nailing}$ (m)	A (m ²)	S_H (m)	S_V (m)
200000	0.025	0.0005	1.5	1.5

dengan:

E = Modulus elastisitas *soil nail*

$D_{soil\ nailing}$ = Diameter *soil nail*

A = Luas penampang *soil nail*

S_H = Spasi *soil nail* arah horizontal

S_V = Spasi *soil nail* arah horizontal

Gambar 14. Bidang gelincir yang terbentuk dengan metode *limit equilibrium* (metoda OMS)

Tabel 3. Parameter *Shotcrete*

f_c' (MPa)	E (MPa)	A (m/m)	t (m)	EA (kN/m)	EI (kNm ² /m)
20.75	21409.519	0.1	0.1	2.14×10^6	1784

dengan:

E = Modulus elastisitas *shotcrete*

t = Tebal *shotcrete*

A = Luas penampang *shotcrete*

EA = Parameter kekakuan normal *shotcrete*

EI = Parameter kekakuan lentur *shotcrete*

Soil Nailing dimodelkan dengan variasi panjang dan kemiringan. Untuk variasi

panjang, penanaman *soil nailing* dan kemiringan dapat dilihat pada Tabel 4. Panjang soil nail yang dimaksudkan pada Tabel 4 adalah panjang di belakang bidang gelincir, sedangkan untuk kemiringan penanaman adalah sudut yang terbentuk dari bidang datar ke arah *soil nailing*.

Tabel 4. Variasi perkuatan *soil nailing*

Panjang (m)	Sudut (°)			
3	0	10	15	20
4	0	10	15	20
5	0	10	15	20
6	0	10	15	20
7	0	10	15	20
8	0	10	15	20
9	0	10	15	20
10	0	10	15	20

Gambar 15. Contoh permodelan perkuatan lereng dengan menggunakan *material set plate*

Hasil Permodelan Perkuatan Tanah dengan Menggunakan *Soil Nailing*

Hasil perkuatan lereng menggunakan *soil nailing* dengan *material set plate*, *geogrid*, dan *node to node* dapat dilihat pada Gambar 16 sampai dengan Gambar 19 dan Tabel 5. Berdasarkan hasil permodelan, dapat dilihat perilaku material *node to node* mendekati hasil *FS* dengan material set *geogrid*. Namun, ketiga *material set* akan memiliki hasil yang mendekati jika sudut pemasangan soil nail dinaikkan. Hal ini dapat dilihat pada sudut pemasangan 15° dan 20°, nilai *FS* dari ketiga

model material set hampir mendekati, dimulai dari sudut pemasangan *soil nailing* 15°.

Berdasarkan hasil tersebut, juga dapat dilihat bahwa model dengan material set *plate* memiliki nilai *FS* yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Dari kesamaan hasil antara *geogrid* dan *node to node*, dapat dikatakan bahwa perilaku *soil nailing* menyerupai perilaku dinding geosintetik dalam memperkuat lereng. Perbedaan antara hasil *FS* dari material set *geogrid/node to node* dengan *plate* adalah sebesar 0.02 % - 5.12%.

Pada Tabel 5. dapat dilihat pengaruh dari variasi panjang dan kedalaman serta pengaruh pemodelan material set *node to node*, *geogrid*, dan *plate*. Dapat dilihat bahwa semakin miring dan semakin panjang *soil nail*, maka akan semakin besar *FS* yang dihasilkan. Kenaikan nilai *FS* signifikan terjadi pada sudut 0° sampai 15°, sedangkan pada sudut 15° ke 20° kenaikan nilai *FS* yang terjadi tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 1% - 5%. *Soil nailing* biasanya dipasang pada kemiringan 10° sampai 20°, umumnya 15° (Lazarate, 2015). Berdasarkan Tabel 5 juga dapat disimpulkan bahwa sudut pemasangan *soil nail* yang ideal pada kasus ini adalah pada kemiringan 15°.

Gambar 16. Nilai faktor keamanan terhadap panjang perkuatan *soil nailing* pada sudut 0°

Gambar 17. Nilai faktor keamanan terhadap panjang perkuatan *soil nailing* pada sudut 10°

Tabel 5. Pengaruh variasi perkuatan *soil nailing* terhadap FS sebelum diperkuat

Sudut	L	Kenaikan FS akibat perkuatan (%)			Sudut	L	Kenaikan FS akibat perkuatan (%)		
		Anchor	Geogrid	Plate			Anchor	Geogrid	Plate
0	3	24.474	27.151	23.327	15	3	36.711	36.711	35.755
	4	29.627	32.428	25.650		4	41.530	39.044	38.442
	5	37.266	36.539	30.889		5	42.782	44.598	42.801
	6	37.285	36.683	30.985		6	46.434	46.816	44.866
	7	38.231	38.317	35.908		7	51.597	49.446	47.505
	8	40.392	40.985	35.908		8	52.094	51.845	49.713
	9	42.792	41.883	36.587		9	55.488	54.857	53.489
	10	45.880	46.319	41.195		10	58.346	58.098	55.707
10	3	29.063	34.799	29.063	20	3	37.667	39.579	35.755
	4	37.696	37.247	32.706		4	44.245	44.426	41.033
	5	40.468	41.099	36.396		5	46.090	46.405	44.933
	6	42.294	43.088	38.528		6	49.436	49.876	46.788
	7	48.136	47.208	41.845		7	51.797	52.161	49.388
	8	49.790	48.862	43.164		8	56.080	55.191	52.266
	9	52.132	51.711	45.631		9	59.618	58.623	54.618
	10	54.436	53.843	46.530		10	63.337	61.625	58.442

Gambar 18. Nilai faktor keamanan terhadap panjang perkuatan *soil nailing* pada sudut 15°

Gambar 19. Nilai faktor keamanan terhadap panjang perkuatan *soil nailing* pada sudut 20°

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil simulasi numeric, dapat disimpulkan bahwa kemiringan ideal permodelan *soil nailing* adalah 15%. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai *FS* tidak terlalu signifikan saat kemiringan 15% ke 20%. Kenaikan nilai *FS* yang terjadi hanya sebesar 1%-5%. Untuk simulasi numerik menggunakan *material set geogrid* dan *plate*, dibutuhkan koreksi untuk parameter kekakuannya, sehingga perlu diperiksa input nilai kekakuan dari material. Untuk *material set anchor* tidak memerlukan nilai kekakuan material, tidak perlu dikoreksi karena memasukkan nilai spasi tiang arah horizontal (*out of plane*). Dari hasil simulasi, penggunaan *material set anchor (node to node)* bisa mewakili *soil nailing* dan menghasilkan nilai yang mendekati *geogrid*. Penggunaan *material set* lebih konservatif menggunakan *plate* sebagai material set dari perkuatan lereng menggunakan *soil nailing* karena menghasilkan nilai *FS* yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Kami haturkan hanya untuk Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Terima kasih kepada seluruh rekan – rekan dari Institut Teknologi Sumatera yang telah membantu dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

REFERENSI

- Ameratunga, Jay., Sivakugan, N., Das, B.M., 2016. *Correlations of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering*, Springer, New Delhi.
- Badan Standarisasi Nasional, 2017. Standar Nasional Indonesia - Persyaratan Perancangan Geoteknik, BSN, Jakarta.
- Brinkgreve, R.B.J, 2002. *Plaxis Version 8: Reference Manual*, A.A. Balkema Publishers, Netherlands.
- Han, Jie., 2015. *Principles and Practices of Ground Improvement*, Wiley and Sons, Inc.Ames, New Jersey.
- Jayanandan, Midhula., Chandrakaran, S., 2015. *Numerical Simulation of Soil Nailed Structures*, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 4 (8) : 525 – 530.
- Lazarate, Carlos., Robinson, Helen., Gomez, J.E., Baxter, A.,Cadden, A., Berg, R., 2015. *Geotechnical Engineering Circular No.7, Soil Nail Wall – Reference Manual*, National Highway Institute Course no. 132085.
- Ortigao, J.A.R., Sayao A.S.F.J., 2004. *Handbook of Slope Stabilisation*, Springer, Berlin.
- Tjie-Liong, Gouw, 2015. *Common Mistakes on the Application of Plaxis 2D in Analyzing Excavation Problems*, International Journal of Applied Engineering Research. 9 (21) : 8291 – 8312.